

# VS 6.5 - VS 6.6



LOGICA DI CONTROLLO



MOTORE KUBOTA



TUBO CARBURANTE  
ANDATA/RITORNO

I giri del motore variano a seconda del carico richiesto; quindi, se si hanno poche applicazioni elettriche collegate, il generatore si calibrerà automaticamente alla potenza richiesta, garantendo al contempo un'eccezionale stabilità di tensione e frequenza. Questo significa minore consumo, riduzione delle emissioni, minore manutenzione e maggiore silenziosità. Estremamente compatto e silenzioso, il generatore è equipaggiato di un doppio sistema antivibrante per incrementare il comfort: il primo riduce il livello di vibrazioni provenienti dal gruppo motore/alternatore verso il telaio, il secondo assorbe le microvibrazioni residue originate tra il telaio del generatore e la barca.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.

Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.  
Data ultimo aggiornamento 01/08/2025



DESIGN  
COMPATTO



INSTALLAZIONE  
SEMPLICE



SUPER  
SILENZIATO



**mase generators spa**

Via Tortona, 345 | 47522 - Cesena (FC) | Italy

Tel. +39 0547 354311

commercial@masegenerators.com

[www.masegenerators.com](http://www.masegenerators.com)


**mase**  
**GENERATORS**  
*Believing in change.*

## QUADRO DI CONTROLLO

Il modulo CBU EVO IL4 gestisce i controlli e i comandi del generatore. L'ampio display e i pulsanti di comando ne permettono una facile lettura ed utilizzo:

- Avviamento manuale
  - Tensione Vac
  - Frequenza Hz
  - Numero di giri motore
  - Contaore
  - Tensione batteria generatore
  - Allarme bassa pressione olio
  - Preriscalo motore
  - Allarme alta temperatura motore
  - Visualizzazione allarmi di arresto
  - Avviso manutenzione periodica
- Pulsante stop d'emergenza
- Protezione contro corto circuito e sovraccarico

Sono disponibili su richiesta il kit poli isolati (per imbarcazioni con scafo in metallo), il kit scarico a secco ed il kit per il raffreddamento a chiglia



- |  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Quadro di controllo                   | 5. Bocchettone inserimento olio motore | 10. Filtro carburante             | 14. Collegamento serbatoio carburante (d.8 mm) |
| 2. Scambiatore di calore aria / acqua    | 6. Filtro aria                         | 11. Scarico a mare (d.50 mm)      | 15. Uscita cavi elettrici                      |
| 3. Cartuccia filtro olio motore          | 7. Pompa estrazione olio               | 12. Ingresso acqua mare (d.16 mm) | 16. Staffe ancoraggio gruppo                   |
| 4. Asta di controllo livello olio motore | 8. Inverter                            | 13. Allacciamento batteria        |  |
|  | 9. Pompa acqua mare                    |                                   |  |

50 Hz

60 Hz  

Alternatore CA	A magneti permanenti (PMG)	
Raffreddamento	Aria / acqua (Intercooler W/A)	
Tensione	230 a 240	115 a 240
Frequenza	50/60 Hz	
Amps	28.3 a 27.1 A	56.5 a 27.1 A
Potenza continua	6.5 kW	
Fattore di potenza	cos φ 1	
Classe d'isolamento	H	
Stabilità di tensione	±1%	
Stabilità di frequenza	±1%	

I dati di potenza sono riferiti ad una temperatura acqua mare fino a 31°, una pressione atmosferica di 100 KPa e una percentuale di umidità di 30%

Modello	KUBOTA Z482
Tipo	Diesel 4 tempi
Cilindri	nr 2
Materiale blocco cilindri	Ghisa
Alesaggio	67 mm
Corsa	68 mm
Cilindrata	479 cc
Potenza	11.5 hp - 8.46 kWm (a 3150 giri)
Giri/min	2150 - 3150
Rapporto di compressione	23.5:1
Sistema di iniezione	Indiretta
Materiale testata	Ghisa
Regolatore di giri	Elettronico con attuatore
Sistema di lubrificazione	Forzata
Capacità carter olio	1.7 l
Sistema di arresto motore	Elettromagnete
Pompa alimentazione carburante	Elettrica
Prev. max. pompa carburante	700 mm
Cons. carburante a pieno carico	2.6 l/h
Batteria d'avviamento	55 Ah - 12 V
Carica batteria	30 Ah - 12 V
Motorino d'avviamento	0.8 kW - 12 V
Inclinazione massima di utilizzo	25°
Portata pompa acqua mare	22 l/min
Tubo ingresso acqua mare Ø	16 mm
Tubo scarico Ø	50 mm
Tubo andata e ritorno carburante Ø	8 mm
Dimensioni (L x W x H)	650 x 469 x 554 mm (con cabina insonorizzante)
Peso	155 Kg (con cabina insonorizzante)
Rumorosità	54 dBA a 7 mt

## Accessorio

ACCESSORI  
A RICHIESTA

		Codice
• Kit installazione completo D.50 : filtraggio, scarico ed antisifone D.16		012276
• Kit di filtraggio: presa a mare, filtro acqua, valvole, raccorderia D.16 - rif.5		04349
• Kit di scarico: marmitta, silenziatore, bocchettone di scarico D.50 - rif.3		04658
• Kit di scarico e separatore supersilenzioso D.50 - rif.6		010078
• Kit Antisifone D.16 - rif.4		04290
• Marmitta D.50		70795
• Silenziatore D.50		71809
• Separatore acqua/gas D.50		04488
• Marmitta Vetus LP50		71148
• Silenziatore Vetus MP50		71751
• Silenziatore c.71751 con spugna insonorizzante		039866
• Separatore Vetus LGS5038		71717
• Marmitta Centek 2"		71155
• Separatore acqua/gas 2" Centek		71156
• Protezione antiacqua		040538
• Cavo per parallelo		036625
• Capottina insonorizzante		038413
• Pannello di avviamento a dist. START/STOP con cavo 20mt. per Comap IL4 - rif.1		037561
• Pannello di avviamento a dist. LOGICA Comap IL4 con cavo di 20mt. - rif.2		039607
• Cruise Kit		913651



.1




.2



.3



.4



.5



.6